




BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS



voor regenwater
pour eau de pluie



VOORAANZICHT / DOORSNEDE
VUE FRONTALE / COUPE



afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	OTV (RWA) 2.5/156 B125	OTV (RWA) 2.5/156 D400	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud		7.500 L	volume utile
gewicht	3.500 kg + 1.265 kg	5.940 kg + 2.475 kg	poids
buiten afmetingen	264 /166 +10 cm	274 /171 +18 cm	dimensions extérieures
hijslussen		3	points de levage
verkeersbelastingsklasse	B125 (NBN EN 124)	D400 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone B125	256 cm	339 cm	zone de trafic B125 •
• verkeerszone D400	-	269 cm	zone de trafic D400 •
omgevingsklasse		EE3 (NBN B 15-001)	classe d'environnement
millieuklasse		XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	classe d'exposition
druksterkteklasse		C35/45	classe de résistance
deksel		optie / option	couvercle

O Beton nv Schaapbruggestraat 26 B-8800 Rumbeke

Tel: +32 51 680068 Fax: +32 51 680069 mail: info@obeton.be web: www.obeton.be