



voor regenwater
pour eau de pluie

**BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS**



**VOORAANZICHT / DOORSNEDE
VUE FRONTALE / COUPE**



afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	OTV (RWA) 2.5/237 B125	OTV (RWA) 2.5/237 D400	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud		11.500 L	volume utile
gewicht	4.625 kg + 1.265 kg	7.900 kg + 2.475 kg	poids
buiten afmetingen	264 /247 +10 cm	274 /252 +18 cm	dimensions extérieures
hijslussen		3	points de levage
verkeersbelastingsklasse	B125 (NBN EN 124)	D400 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone B125	337 cm	420 cm	zone de trafic B125 •
• verkeerszone D400	-	350 cm	zone de trafic D400 •
omgevingsklasse		EE3 (NBN B 15-001)	classe d'environnement
millieuklasse		XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	classe d'exposition
druksterkteklasse		C35/45	classe de résistance
deksel		optie / option	couvercle