




BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS

DOORSNEDE
COUPE


Surpressor in een verlucht lokaal naar keuze te plaatsen

Surpresseur à installer dans un local ventilé au choix

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	EPURO 5	EPURO 5 B125	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud	5.930 L	5.930 L	volume utile
gewicht	4.500 kg	5.200 kg	poids
hijslussen	4	4	points de levage
buiten afmetingen	245 / 220 / 204 cm	245 / 220 / 211 cm	dimensions extérieures
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone A15	280 cm	350 cm	zone de trafic A15 •
• verkeerszone B125	-	280 cm	zone de trafic B125 •
omgevingsklasse	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
milieuklasse	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance