






BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS

CE 1476
O BETON nv 13
EN 12566-1
DoP 132653-3



filter / filtre



VOORAANZICHT / DOORSNEDE
VUE FRONTALE / COUPE

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	ST AW 4.000(3000)	ST AW 4.000(3000) B125	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud	3.000 L	3.000 L	volume utile
IE (alle waters)	5	5	EH (eaux fécales)
hydraulische efficiëntie	<3 gram	<3 gram	efficacité hydraulique
gewicht	3.272 kg	3.932 kg	poids
hijslussen	4	4	points de levage
buiten afmetingen	245 / 220 / 125 cm	245 / 220 / 133 cm	dimensions extérieures
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone A15	205 cm	275 cm	zone de trafic A15 •
• verkeerszone B125	-	205 cm	zone de trafic B125 •
omgevingsklasse	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
millieuklasse	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse		C35/45	classe de résistance