



BOVENAANZICHT  
VUE DE DESSUS

DOORSNEDE  
COUPE

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

| KENMERKEN                | FXT250 20.000 (SL)      | FXT250 20.000 (SL) B125 | CARACTÉRISTIQUES             |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| nuttige inhoud           | 20.000 L                | 20.000 L                | volume utile                 |
| gewicht                  | 9.200 + 144 kg          | 10.935 + 144 kg         | poids                        |
| in - / uitlaat           | DN200/250               | DN200/250               | entrée / sortie              |
| verval                   | 12 mm                   | 12 mm                   | chute d'eau                  |
| wachtbuis - aanzuiging   | DN110 - 1"bu            | DN110 - 1"bu            | tuyau d'attente - aspiration |
| hijslussen               | 4                       | 4                       | points de levage             |
| buiten afmetingen        | 450 / 290 / 230+70 cm   | 450 / 290 / 238+70 cm   | dimensions extérieures       |
| verkeersbelastingsklasse | A15 (NBN EN 124)        | B125 (NBN EN 124)       | charge trafic admissible     |
| plaatsingsdiepte Dmax    |                         |                         | profondeur de pose Dmax      |
| • verkeerszone A15       | 310 cm                  | 380 cm                  | zone de trafic A15 •         |
| • verkeerszone B125      | -                       | 310 cm                  | zone de trafic B125 •        |
| omgevingsklasse          | EE3 (NBN B 15-001)      |                         | classe d'environnement       |
| millieuklasse            | XC4, XF1 (NBN EN 206-1) |                         | classe d'exposition          |
| druksterkteklasse        | C35/45                  |                         | classe de résistance         |