



voorbehandeling huishoudelijk afvalwater
prétraitement eaux usées domestiques

**BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS**



**VOORAANZICHT / DOORSNEDE
VUE FRONTALE / COUPE**

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	OTV (ST) 2.0/244 B125	OTV (ST) 2.0/244 D400	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud		6.750 L	volume utile
gewicht	3.600 kg + 805 kg	6.320 kg + 1.605 kg	poids
buiten afmetingen	214 /254 +10 cm	224 /295 +18 cm	dimensions extérieures
hijslussen		3	points de levage
verkeersbelastingsklasse	B125 (NBN EN 124)	D400 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone B125	344 cm	427 cm	zone de trafic B125 •
• verkeerszone D400	-	357 cm	zone de trafic D400 •
omgevingsklasse	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
milieuklasse	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance
deksel	optie / option		couvercle
in - uitlaat	DN 125		entrée - sortie
IE (fecaal / alle water)	26 / 33		EH (fécales / toutes eaux)
hydraulische efficiëntie	< 5 gram		efficacité hydraulique

© Obeton, V 2.0_244_20170901