



voor huishoudelijk afvalwater &
licht vervuild industrieel afvalwater
pour eaux usées domestiques &
eaux usées industrielles légèrement pollué

**BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS**



**VOORAANZICHT / DOORSNEDE
VUE FRONTALE / COUPE**

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	OTV (RWA) 2.5/265 B125	OTV (RWA) 2.5/265 D400	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud		13.000 L	volume utile
gewicht	8.860 kg + 1.265 kg	8.580 kg + 2.475 kg	pois
buiten afmetingen	274 /275 +10 cm	274 /280 +18 cm	dimensions extérieures
hijslussen		3	points de levage
verkeersbelastingsklasse	B125 (NBN EN 124)	D400 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone B125	365 cm	418 cm	zone de trafic B125 •
• verkeerszone D400	-	378 cm	zone de trafic D400 •
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
millieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance
deksel	optie / option		couvercle