


BOVENAANZICHT  
VUE DE DESSUS



VOORAANZICHT / DOORSNEDE  
VUE FRONTALE / COUPE

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	RP-INF 7.500	RP-INF 7.500 B125	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud	7.500 L	7.500 L	volume utile
gewicht	3.800 kg	4.550 kg	poids
hijslussen	4	4	points de levage
buiten afmetingen	245 / 220 / 216 cm	245 / 220 / 224 cm	dimensions extérieures
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone A15	295 cm	365 cm	zone de trafic A15 •
• verkeerszone B125	-	295 cm	zone de trafic B125 •
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
millieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance

O Beton nv Schaapbruggestraat 26 B-8800 Rumbeke

Tel: +32 51 680068 Fax: +32 51 680069 mail: info@obeton.be web: www.obeton.be